

PEAK EASY

MEREV SZELLŐZŐ GERINCALÁTÉT ELEM

TARTÓS

A fémes anyag alkalmazása kiváló UV-sugárzással szembeni stabilitást eredményez a kedvezőtlen klíma esetében is.

GYORS FELHELYEZÉS

Könnyen és gyorsan felhelyezhető, minden tetőgerinc-vonalhoz alkalmazható.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Anyagok	aluminium, butil	-
Burkolat szélessége	164 mm	6.5 in
Butil szalag szélessége	15 mm	0.6 in
Szellőzés	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Oldalsávok nyúlása	40%	-
Butil hőmérséklet-tűrése	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Felviteli hőmérséklet	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	állandó	-
Vízzárság (cserép alatt felhelyezésnél)	megfelel	-
Tárolási hőmérséklet	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	szín	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	téglaavörös	8004	20

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

