

PEAK EASY

ЖЕСТКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПОДКЛАДКА
ПОД КОНЕК

ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Благодаря использованию металла обеспечивается превосходная стойкость к УФ-излучению даже в зонах с суровым климатом.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Простая и быстрая установка, сочетаемость с любыми типами коньков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	USC units
Материалы	алюминий, бутил	-
Ширина профиля	164 мм	6.5 in
Ширина бутильной ленты	15 мм	0.6 in
Воздухопроницаемость	> 230 см ² /м	10.87 in ² /ft
Относительное удлинение брызговика	40%	-
Термостойкость бутила	-30 / +80°C	-22 / +176 °F
Температура нанесения	+5 / +30°C	+41 / +86 °F
УФ-стабильность	постоянное	-
Водонепроницаемость (при монтаже под черепицу)	соответствует	-
Температура хранения	0 / +25°C	+32 / +77 °F

⚠ Классификация отходов (2014/955/EC): 17 09 04.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	B [мм]	L [м]	B [in]	L [ft]	цвет	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	кирпично-красный	8004	20

ПОРЯДОК МОНТАЖА

