

# GROUND COVER

## ΔΙΧΤΥ ΑΝΤΙΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

### ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το δίχτυ αντιβλάστησης εμποδίζει την ανάπτυξη βοτάνων και ριζών, διασφαλίζοντας την προστασία της υποδομής της βεράντας από το έδαφος. Διαπερατό από το νερό, επιτρέπει την απορροή.

### ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Το μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου βάρους 50 g/m<sup>2</sup> επιτρέπει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό της υποδομής της βεράντας από το έδαφος. Βελτιστοποιημένες διαστάσεις για βεράντες (1,6 m x 10 m).



| ΚΩΔΙΚΟΣ | υλικό | g/m <sup>2</sup> | H x L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | τμχ. |
|---------|-------|------------------|--------------|------------------------|------|
| COVER50 | TNT   | 50               | 1,6 x 10     | 16                     | 1    |



# NAG

## PAD ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ

### ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ

Διαθέσιμα σε τρία πάχη (2,0, 3,0 και 5,0 mm), είναι ιδανικά για να επικαλύπτουν το ένα το άλλο ώστε να επιτυγχάνουν διαφορετικά πάχη και να σταθμίζουν αποτελεσματικά την υποδομή της βεράντας.

### ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το υλικό EPDM εγγυάται εξαιρετική ανθεκτικότητα, δεν υποχωρεί με το πέρασμα του χρόνου και δεν υποφέρει από την έκθεση στο ηλιακό φως.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | B x L x s<br>[mm] | πυκνότητα<br>[kg/m <sup>3</sup> ] | shore | τμχ. |
|----------|-------------------|-----------------------------------|-------|------|
| NAG60602 | 60 x 60 x 2       | 1220                              | 65    | 50   |
| NAG60603 | 60 x 60 x 3       | 1220                              | 65    | 30   |
| NAG60605 | 60 x 60 x 5       | 1220                              | 65    | 20   |

Θερμοκρασία χρήσης -35°C | +90°C.

