

TJ 6201

CE

STREIFENMAGAZIN-ANKERNAGLER

- Sicherheitseinrichtung gegen Leerschläge
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- 360° einstellbarer Luftauslass
- Nagellänge P34°: **38 - 64 mm**
- Nagellänge K34°: **40 - 50 - 60 mm**
- Ø Nagelschaft: **4,0 mm**
- Luftverbrauch pro Zyklus: **1,96 Liter**
- Betriebsdruck (min./max.): **4,8 - 8,3 bar (70 - 120 psi)**



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


ART.-NR.	Nagelbindung	Auslösung	Gewicht [kg]	Stk.
TJ6K2001N	K34° + P34°	Einzel	2,7	1

KMR 1700

CE UK CA EAC

GAS-ANKERNAGLER

- Kompakter Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige
- Integrierter Balkenhaken für bequemes Arbeiten
- Präzise Lokalisierung der Löcher dank der optimierten Werkzeugspitze
- Nagellänge: **40 - 50 - 60 mm**
- Ø Nagelschaft: **4,0 mm**
- Ergiebigkeit pro Gaskartusche: **1200 Nägel**
- Ergiebigkeit pro Batterieladung: **8000 Nägel**



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Nagelbindung	Auslösung	Gewicht [kg]	Stk.
HH12100700	P34°	Einzel	4,0	1

Lieferumfang: Transportkoffer.