

# SIANK

## PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAMIERA CON DOPPIA AGGRAFFATURA

### EFFICIENTE

Il sistema va fissato su una sola aggraffatura della lamiera con l'utilizzo di pochi attrezzi.

### PRATICO

Dispositivo fissato all'aggraffatura mediante una singola morsa, senza necessità di forare la lamiera garantendone l'impermeabilità e la durabilità.



### DATI TECNICI\*


sottostruttura	spessori minimi
Fe	0,5 mm
Al	0,7 mm
Cu	0,5 mm

sottostruttura	spessori minimi
Zn - Ti	0,7 mm
INOX	0,4 mm

\*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	colore	altezza aggraffatura [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
SIANK		(inox)	25	163	130	400	1
SIANK65	acciaio inossidabile		65	104	163	400	1
SIANKA	1.4301 / AISI 304	(antracite)	25	163	130	400	1
SIANKB		(marrone)	25	163	130	400	1



EN  
795:2012  
A

CEN/TS  
16415:2013

UNI  
11579:2015  
A



NUMERO MASSIMO  
DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI  
APPLICAZIONE



SOFTWARE



VIDEO



MANUALS



inox



antracite



marrone

