

# CONNETTORI

## GHIERA AUTOMATICA RISE LOCK

RISE LOCK



apertura in due mosse



riduce notevolmente il rischio di apertura accidentale

TWIST LOCK



## CLASSIC



### CONNETTORE OVALE

- Connettore ovale disponibile in alluminio e acciaio al carbonio, con corpo a sezione circolare, che lo rende idoneo per l'utilizzo con dispositivi mobili (carrucole, bloccanti, antcaduta...)
- Dotato di ghiera a vite

#### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	peso	<>	^	□	pz.
		[g]	[kN]	[kN]	[kN]	
CLASTE	CE - EN 362/B	176	24	7	6	1
CLAALU	CE - EN 362/B - EN 12275/B - EAC	65	22	7	7	1



CLASTE



CLAALU

## OVAL



### CONNETTORE PER IL COLLEGAMENTO A PUNTI FISSI

- Connettore ovale ad ampia apertura, ideale per impieghi gravosi e per il collegamento ad ancoraggi strutturali, linee vita, ecc.
- Connettore ad alto carico certificato ANSI
- Dotato di sistema autoblock

#### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	peso	<>	^	□	pz.
		[g]	[kN]	[kN]		
OVALSTE	CE - EN 362/M	215	40	15	1	1
OVALALU	CE - EN 362/B - EN 12275/B - EAC	76	26	9	1	1
OVALANS	CE - EN 362/M - ANSI Z359.12	220	40	20	1	1
OVALA4	CE - EN 362/B	230	27	7	1	1
OVALRISE	CE - EN 362/M	220	40	15	1	1



OVALSTE



OVALALU



OVALANS



OVALA4



OVALRISE