

回字形卷边金属薄板的锚点

高效

该系统必须固定在金属薄板的单个卷边上，只需使用少许工具。

实用

该装置只需使用一个虎钳即可固定在卷边上，无需在金属薄板上打孔，从而保证其防水性和耐用性。



EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	UNI 11579:2015 A
---------------	-------------------	------------------

最大
使用人数




载荷方向



安装类型



SOFTWARE



VIDEO



MANUALS



不锈钢



无烟煤色



褐色



技术数据*

基材	最小厚度
Fe	0,5 mm
Al	0,7 mm
Cu	0,5 mm

基材	最小厚度
Zn - Ti	0,7 mm
不锈钢	0,4 mm

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

产品编码和规格

产品编码	材料	颜色	压接板高度 [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件
SIANK		(不锈钢)	25	163	130	400	1
SIANK65	1.4301 / AISI 304 不锈钢	A2 AISI 304	65	104	163	400	1
SIANKA		(无烟煤色)	25	163	130	400	1
SIANKB		(褐色)	25	163	130	400	1

