

临时栏杆

EDGE TEMP 1

屋面侧面的
临时栏杆



产品编码和尺寸*

产品编码	标准	材料	最大使用 坡度	支架之间的 跨距 [mm]	最小可固定厚度 [mm]	基材	重量 [kg]	件
EDGETEMP1	EN 13374 A级	镀锌 钢	用作侧面保护的支撑, 相 对于水平面的最大倾斜 角度为 10°	1400	从 80 至 192	 木 横梁	8,80	1

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告, 根据适用法规的要求, 安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

EDGE TEMP 2

屋面正面的
临时栏杆



产品编码和尺寸*

产品编码	标准	材料	最大使用 坡度	支架之间的 跨距 [mm]	最小可固定厚度 [mm]	基材	重量 [kg]	件
EDGETEMP2	EN 13374 B级	镀锌 钢	屋顶的最大坡度为 30°	1400	从 80 至 200	 木 横梁	9,00	1

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告, 根据适用法规的要求, 安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。