

# THERMOWASHER

## RONDELLE POUR FIXATION D'ISOLANT SUR BOIS

### FIXATION CERTIFIÉE CE AVEC VIS TYPE HBS

Thermowasher doit être utilisée avec des vis de marquage CE sur la base de l'ETA ; elle est idéale avec des vis HBS ayant un Ø6 ou Ø8 et une longueur variable selon l'épaisseur de l'isolant à fixer.

### PROTECTION CONTRE LES PONTS THERMIQUES

Bouchon couvre-trou intégré pour éviter les ponts thermiques ; de nombreux espaces creux pour une bonne adhérence de l'enduit. Est équipé en un système empêchant le déboîtement de la vis.



### CLASSE DE SERVICE

SC1 SC2

### MATÉRIAU

PP

système en propylène PP

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | d <sub>VIS</sub><br>[mm] | d <sub>TÊTE</sub><br>[mm] | épaisseur<br>[mm] | profondeur<br>[mm] | pcs. |
|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------|
| THERMO65 | 6÷8                      | 65                        | 4                 | 20                 | 700  |



## DOMAINES D'UTILISATION

La rosace en polypropylène d'un diamètre extérieur de 65 mm est compatible avec des vis de diamètre 6 et 8 mm. Idéale pour tout type d'isolant et d'épaisseur à fixer.