

# THERMOWASHER

## ΡΟΖΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΣΕ ΞΥΛΟ

### ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΡΟ HBS

Το thermowasher θα πρέπει να χρησιμοποιείται με βίδες που διαθέτουν σήμα CE κατά την ETA· ιδανικό με βίδες HBS Ø6 ή Ø8 και μήκος σε σχέση με το πάχος του μονωτικού προς στήριξη.

### ΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

Τάπα κάλυψης οπής για την αποφυγή θερμικών γεφυρών. Μεγάλοι κοίλοι χώροι για την σωστή πρόσφυση του σοβά. Παρουσιάζει ένα σύστημα που αποτρέπει το τράβηγμα των βιδών.



### ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | d <sub>ΒΙΔΕΣ</sub><br>[mm] | d <sub>ΚΕΦΑΛΗ</sub><br>[mm] | πάχος<br>[mm] | βάθος<br>[mm] | τμχ. |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------|
| THERMO65 | 6÷8                        | 65                          | 4             | 20            | 700  |

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



### ΥΛΙΚΟ



### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ροζέτα από πολυπροπυλένιο εξωτερικής διαμέτρου 65 mm είναι συμβατή με βίδες διαμέτρου 6 και 8 mm. Κατάλληλη για κάθε τύπο μονωτικού και κάθε πάχος στερέωσης.

