

ROUND


LIGAÇÕES PARA POSTES REDONDOS

EXTERIOR

Zincagem a quente para utilização no exterior nas classes de serviço 1, 2 e 3.

POSTES REDONDOS

Ideais para a construção de cercas e vedações com elementos de madeira de secção circular.



CLASSE DE SERVIÇO

SC1 SC2 SC3

MATERIAL

Fe/Zn aço carbônico galvanizado



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Construção de cercas e vedações.


Adequado para elementos em:

- madeira maciça softwood e hardwood
- madeira lamelar, LVL

CÓDIGOS E DIMENSÕES


ROUND

CÓDIGO	a x b [mm]	d [mm]	s [mm]	Ø poste [mm]	Ø ₁ [mm]	Ø ₂ [mm]	pçs
1 ROUND100	208 x 68	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
2 ROUNDE100	117,5 x 70	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
3 ROUNDH100	70 x 65	70	2,5	Ø100	Ø11	Ø11	10





ROUND L

CÓDIGO	a [mm]	d [mm]	b [mm]	s [mm]	Ø poste [mm]	Ø [mm]	pçs
1 ROUNDL80	80	80	57	1,5	Ø60 - Ø80	Ø5	100
2 ROUNDL120	123	123	74	1,5	Ø100 - Ø120	Ø5	100



ROUND U

CÓDIGO	a [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]	Ø [mm]	pçs
ROUNDU80	80	345	40	3,0	Ø6	1
ROUNDU100	100	345	40	3,0	Ø6	1
ROUNDU120	120	345	40	3,0	Ø6	1



CERCAS E VEDAÇÕES

Ideal para a ligação de madeiras de secção redonda:

- ROUND100 para ligações passantes;
- ROUNDE100 para ligações de extremidade;
- ROUNDH100 para a ligação do corrimão.