

# ABSEILGERÄTE UND STEIGKLEMMEN

## ROPE BRAKE



### ABSEILGERÄT

- Einfach zu handhabender Bedienhebel für einen fließenden und präzisen Betrieb
- Ermöglicht das gleichzeitige Absenken von zwei Personen bei Rettungsmanövern
- Ermöglicht das Einholen des Seils für den Aufstieg
- Verwendung mit Seil Ø10-12 mm Belastung max. 100 kg
- Verwendung mit Seil Ø11-12 mm Belastung max. 200 kg



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Norm                     | Gewicht<br>[g] | Seildurchmesser<br>[mm] | Stk. |
|----------|--------------------------|----------------|-------------------------|------|
| ROPBRA   | CE - EN 341 - EN 12841/C | 480            | Ø10/Ø12                 | 1    |

Auch in EAC-Ausführung verfügbar.

## ROPE BRAKE 2



### ABSEILGERÄTE FÜR DIE RETTUNG MIT VERBINDUNGSELEMENTEN

- Maximale Traglast: 200 kg
- Schraubverschlusskarabiner aus Stahl im Lieferumfang enthalten
- Praktische Transporttasche inbegriffen
- Vorrichtung zur Evakuierung und Rettung, die zusammen mit den einzelnen Schutzvorrichtungen gegen Stürze aus der Höhe verwendet wird
- Geeignet für die Rettung von verletzten oder bewusstlosen Personen



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Norm          | L<br>[m] | Seildurchmesser<br>[mm] | Stk. |
|----------|---------------|----------|-------------------------|------|
| ROPBRA2  | CE - EN 341/D | 20       | Ø11                     | 1    |