


TOWLATEVO

PLAQUE DE FIXATION MURALE POUR TOWER

- Elle permet de réaliser des lignes de vie sur le support TOWER également monté sur une structure verticale
- Il supporte toutes les forces requises pour une ligne de vie conformément à la norme EN 795:2012 A+C



CODES ET DIMENSIONS


CODE	matériau	poids [kg]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.
TOWLATEVO	acier galvanisé S235JR	3,5	186	208	182	1



TOPLATE

CONTREPLAQUE POUR TOWER/TOWER XL

- Contreplaque pour TOWER et TOWER22 dotée d'écrous et de rondelles



CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.
TOPLATE	acier galvanisé S235JR	150	8	150	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

n.	CODE	description	Ø [mm]
4	MGS	tige filetée	12
4	KOS	boulon tête hexagonale	

Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

EN 795:2012
A+C

CEN/TS
18415:2013

UNI
11578:2015
A+C



NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS

