

# D 38 RLE

## PERCEUSE VISSEUSE À 4 VITESSES

### HAUTES PERFORMANCES

Moteur puissant et résistant de 2000 W, capable d'atteindre un couple de serrage de > 250 Nm à la 1<sup>ère</sup> vitesse.  
Réglage continu de la vitesse à chaque marche.

### AUCUN ENTRETIEN NÉCESSAIRE

Transmission à 4 vitesses avec lubrification continue.  
Positionnement pratique du changement de rotation droite/gauche et du régulateur de vitesse.



### CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | description                    | pcs. |
|----------|--------------------------------|------|
| DUD38RLE | perceuse visseuse à 4 vitesses | 1    |

Fourni avec : machine à 4 vitesses D 38 RLE, cale d'extraction dans une boîte en carton. Il est fortement recommandé d'utiliser la machine uniquement avec la friction de sécurité (DUVSKU) et la deuxième poignée (DUD38SH).

### DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                               | valeurs               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale absorbée                             | 2000 W                |
| Ø de perçage sur :                                      |                       |
| - acier avec pointe intégrale                           | jusqu'à 32 mm         |
| - bois avec pointe intégrale                            | jusqu'à 130 mm        |
| - polypropylène avec fraise à carotter LS               | jusqu'à 600 mm        |
| Nombre de tours sous charge en 1e, 2e, 3e et 4e vitesse | 120/210/380/650 U/min |
| Poids de la machine                                     | 8,6 kg                |
| Diamètre collier mandrin Ø                              | 70 mm                 |
| Attache mandrin                                         | conique MK 3          |



## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

### FRICTION

- Force de serrage 200 Nm
- Embout cadre 1/2"

| CODE   | pcs. |
|--------|------|
| DUVSKU | 1    |



### POIGNÉE À VIS

- Sécurité élevée

| CODE    | pcs. |
|---------|------|
| DUD38SH | 1    |



### ADAPTATEUR 1

- Pour MK3

| CODE   | pcs. |
|--------|------|
| DUD322 | 1    |



### ADAPTATEUR 2

- Pour manchon

| CODE     | pcs. |
|----------|------|
| ATCS2010 | 1    |



### MANCHONS

- Pour le système de renfort structurel WB

| CODE    | Ø [mm] | pcs. |
|---------|--------|------|
| ATCS007 | 16     | 1    |
| ATCS008 | 20     | 1    |



### MANDRIN

- Pour raccorder le mandrin à la perceuse D 38 RLE, il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur 1 (DUD322)

| CODE  | pcs. |
|-------|------|
| DUF13 | 1    |



## RTR SYSTÈME DE RENFORT STRUCTUREL



Pour de plus amples informations, veuillez consulter le catalogue « VIS À BOIS ET RACCORDS DE LAMES DE TERRASSE », visitez la section « Catalogues » du site [www.rothoblaas.fr](http://www.rothoblaas.fr).