

TIE-BEAM STRIPE

ΠΡΟΦΙΛ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ

Ευέλικτο και εύκολο στην κατεργασία προφίλ, λόγω του μαλακού και εύπλαστου μείγματος. Διασφαλίζει απλή εγκατάσταση και άριστη πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ιδανικό για ανθεκτικές συνδέσεις ανάμεσα σε κράσπεδα και τοίχους ή σκυρόδεμα, προσφέρει βέλτιστη αντοχή διασφαλίζοντας αξιόπιστη αδιάβροχη προστασία και ανθεκτικότητα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Υλικό	-	Εξωθημένο συμπαγές EPDM	-
Σκληρότητα Shore A	EN ISO 868	50	-
Πυκνότητα	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Φορτίο θραύσης	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Επιμήκυνση σε θραύση	EN ISO 37	≥ 500%	-
Παραμόρφωση σε συμπίεση (70h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Το προσηματισμένο προφίλ προσαρμόζεται καλά στις επιφάνειες, εξασφαλίζοντας πάντα τη στεγανότητα του αέρα και του νερού. Η ευελιξία του επιτρέπει επίσης τη χρήση σε κατακόρυφη θέση για σφράγιση μεταξύ τοίχων.

ANTOXH

Το προφίλ εξασφαλίζει μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή ακόμα και σε περίπτωση διατρήσεων και μηχανικού κλεισίματος χάρη στο ειδικό τροποποιημένο μείγμα EPDM.