

BYTUM PRIMER

UNIVERSELLER HAFTGRUND FÜR BITUMINÖSE BAHNEN UND BÄNDER



LEISTUNGSSTARK

Grundierung zum Auftragen vor der Verklebung der Bitumen-Polymer-Bahnen oder dem Verlegen von flüssigen Bitumenbahnen auf lockeren Zementkonstruktionen. Geeignet für den Pinsel-, Rollen- oder Sprühauftrag.

VIELSEITIG

Optimale Haftung und Eindringtiefe auf allen trockenen, aber auch leicht feuchten Zementoberflächen. Hemmt die Staubentwicklung und Porosität des Betons.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Farbe (nass/trocken)	-	braun/schwarz	-
Zeit bis zur vollständigen Aushärtung	-	30/60 Min	-
Ergiebigkeit ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Dichte	ISO 2811-1	ca. 1 kg/L	-
Trockengehalt (130 °C)	ISO 3251	ca. 25%	-
Viskosität (Ausfluss bei 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	ca. 17 Sekunden	-
Lagertemperatur ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾Die angegebenen Daten können je nach Stärke des aufgetragenen Produkts und der spezifischen Auftragsbedingungen, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung und Aufnahmefähigkeit des Untergrunds, variieren.

⁽²⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort und in den verschlossenen Originalbehältern lagern (vor Kälte schützen).

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [kg]	Inhalt [lb]	
BYTP	10	22	1



WIEDERVERWENDUNG

Nach dem Aufbringen kann das Produkt bequem für die spätere Verwendung aufbewahrt werden. Dazu einfach den Eimer mit seinem Deckel verschließen.

SICHER

Aufgrund seiner Wasserbasis ist das Produkt besonders für Abdichtungsarbeiten im Wohnbereich geeignet, in denen von der Verwendung von Lösungsmitteln abgeraten wird.