

CUMBRERA

PEAK EASY

BAJOCUMBRERA VENTILADA RÍGIDA

DURADERO

La elección del material metálico asegura una óptima estabilidad a los rayos UV también en zonas con un clima severo.

COLOCACIÓN RÁPIDA

Fácil y rápido de colocar, se adapta a cualquier línea de cumbrera.



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valor	USC units
Materiales	aluminio, butilo	-
Ancho del casquete	164 mm	6.5 in
Ancho de la cinta butílica	15 mm	0.6 in
Paso de aire	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Alargamiento de los rollos	40%	-
Resistencia térmica del butilo	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de aplicación	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Resistencia a los rayos UV	permanente	-
Estanquidad al agua (cuando se coloca bajo teja)	conforme	-
Temperatura de almacenamiento	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

 Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 09 04.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	color	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	rojo ladrillo	8004	20

CONSEJOS DE APLICACIÓN

