

BYTUM PRIMER

PRIMÁRIO UNIVERSAL PARA MEMBRANAS E FITAS BETUMINOSAS



EFICIENTE

Mão de primário antes da colagem de membranas de betume-polímero ou colocação de bainhas líquidas betuminosas sobre estruturas de cimento e pouco coesas. Aplicável por pulverização, pincel e rolo.

VERSÁTIL

Excelente aderência e penetração em todas as superfícies de cimento secas, mas também ligeiramente húmidas. Bloqueia a poeira e a porosidade no betão.



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	USC units
Cor (molhado/seco)	-	castanho/preto	-
Tempo necessário para a secagem completa	-	30/60 min	-
Rendimento ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Densidade	ISO 2811-1	aprox. 1 kg/L	-
Resíduo seco (130 °C)	ISO 3251	aprox. 25%	-
Viscosidade (efluxo a 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	aprox. 17 segundos	-
Temperatura de armazenagem ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾ Os dados expressos podem variar em função da espessura do produto aplicado e das condições específicas de colocação: temperatura, humidade, ventilação, absorção do fundo.

⁽²⁾ Conservar o produto num local seco e coberto, nos recipientes originais fechados (não resistente ao gelo).

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	conteúdo	conteúdo	
	[kg]	[lb]	
BYTP	10	22	1



REUTILIZÁVEL

Uma vez terminada a aplicação, pode ser comodamente armazenado para utilização posterior, bastando fechar o balde com a tampa.

SEGURO

Sendo à base de água, é particularmente adequado para trabalhos de impermeabilização em zonas habitadas, onde não é recomendada a utilização de produtos à base de solventes.